

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



SRK-ZMX

настенный

НОВЫЙ



■ ФУНКЦИИ



Комфорт



Обслуживание и защита



Стандартный пульт

Воздушный поток



Удобство и экономичность



Прочее



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | | | Модель | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|
| | | | SRK20ZMX-S | SRK25ZMX-S | SRK35ZMX-S | SRK50ZMX-S1 | SRK60ZMX-S1 |
| Холодопроизводительность | ISO-T1(JIS) | кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
| Теплопроизводительность | ISO-T1(JIS) | кВт | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 5,8 | 6,8 |
| Уровень звуковой мощности | холод | дБ(A) | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| | тепло | дБ(A) | 54 | 58 | 59 | 64 | 64 |
| Уровень звукового давления | холод Hi/Me/Lo/Ulo | дБ(A) | 39/30/24/21 | 41/31/25/22 | 43/33/25/22 | 47/40/27/25 | 51/41/29/25 |
| | тепло Hi/Me/Lo/Ulo | дБ(A) | 38/33/25/21 | 41/34/27/21 | 42/35/27/22 | 48/40/33/26 | 48/41/34/27 |
| Габариты (В x Ш x Г) | мм | | 309 x 890 x 220 | | | | |
| Масса | кг | | 13,5 | | | | |
| Фильтры | антиаллергенный x 1, фотокаталитический x 1 | | | | | | |
| Фреоновая магистраль | жидкость | мм(*) | φ 6,35 (1/4") | | | | |
| | газ | мм(*) | φ 9,52 (3/8") | | φ 12,7 (1/2") | | |
| Наружные блоки | | | SCM40,45,50,60,71,80,100,125ZJ | | | SCM50,60,71,80,100,125ZJ | |



SRK-ZM

настенный

НОВЫЙ



■ ФУНКЦИИ



Комфорт



Обслуживание и защита



Воздушный поток



Удобство и экономичность



Прочее



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | | | Модель |
|---------------------------|---|-------|------------------|
| | | | SRK71ZM-S |
| Холодопроизводительность | ISO-T1(JIS) | кВт | 7,1 |
| Теплопроизводительность | ISO-T1(JIS) | кВт | 8,0 |
| Уровень звуковой мощности | холод Hi/Me/Lo/Ulo | дБ(A) | 49/45/39/26 |
| | тепло Hi/Me/Lo/Ulo | дБ(A) | 46/43/38/35 |
| Габариты (В x Ш x Г) | мм | | 318 x 1098 x 248 |
| Масса | кг | | 16 |
| Фильтры | антиаллергенный x 1, фотокаталитический x 1 | | |
| Фреоновая магистраль | жидкость | мм(*) | φ 6,35 (1/4") |
| | газ | мм(*) | φ 15,88 (5/8") |
| Наружные блоки | SCM100,125ZJ-S1 | | |



Стандартный пульт